

DECLARATION DES PERFORMANCES
N° SI-C 001 v0



1. Code d'identification unique du produit type :

Panneaux de cloisons préfabriqués en plaques de plâtres à âme cellulaire en carton de code PT N° SI-C1

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

PRÉGYFAYLITE DÉCO BA50
PRÉGYFAYLITE HYDRO BA50
PRÉGYFAYLITE STD BA50
PRÉGYFAYLITE HYDRO DÉCO BA50
PRÉGYFAYLITE STD BA60
PRÉGYFAYLITE STD BA72

3. Usage ou usages prévus du produit de construction

Construction immobilière conformément à la norme EN 13915 :2007

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

SINIAT SA
500, rue Marcel Demonque – CS 70088
84915 AVIGNON cedex 9
FRANCE

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2

Non applicable

6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Système 3 pour la réaction au feu
Système 4 pour les autres caractéristiques essentielles

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CSTB (Organisme Notifié N°0679) a réalisé une détermination du produit type sur la base d'essai de type, selon le système 3. Il a délivré les rapports d'essais.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles selon EN 13915 : 2007							
	Réaction au feu (pour les situations exposées)	Perméabilité à la vapeur d'eau (visant à maîtriser la diffusion de l'humidité)	Résistance à la flexion	Résistance thermique exprimée sous forme de conductivité thermique en W/(m.k)	Résistance aux chocs (dans les conditions d'utilisation finale) en kJ	Isolation acoustique aux bruits aériens (dans les conditions d'utilisation finale) en dB	Absorption acoustique (dans les conditions d'utilisation finale)
PREGYFAYLITE DECO BA50	B-s1, d0	NPD	Conforme	NPD	(1)	(1)	(1)
PREGYFAYLITE HYDRO BA50	B-s1, d0						
PREGYFAYLITE STD BA50	B-s1, d0						
PREGYFAYLITE HYDRO DECO BA50	B-s1, d1						
PREGYFAYLITE STD BA60	B-s1, d0						
PREGYFAYLITE STD BA72	B-s1, d0						
(1) Ces caractéristiques sont dépendantes du système et seront fournies dans la documentation du fabricant selon l'usage prévu .							

10. Les performances des produits identifiés aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Olivier GUILLUY
Directeur Général



Avignon, le 10 juin 2013