

DECLARATION DES PERFORMANCES
N° SI-D 010 v0



- 1. Code d'identification unique du produit type :**
Complexe d'isolation thermique/acoustique en plaques de plâtre de code PT N° SI-D10
- 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :**
PLANODIS PSE TH32 BA10+40
PLANODIS PSE TH32 BA10+80
PLANODIS PSE TH32 BA10+100
PLANODIS PSE TH38 BA10+20
PLANODIS PSE TH38 BA10+40
PLANODIS PSE TH38 BA10+60
PLANODIS PSE TH38 BA10+80
PLANODIS PSE TH38 BA10+100
- 3. Usage ou usages prévus du produit de construction**
Construction générale de bâtiment conformément à la norme EN 13950 :2005
- 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :**
SINIAT SA
500, rue Marcel Demonque – CS 70088
84915 AVIGNON cedex 9
FRANCE
- 5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2**
Non applicable
- 6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :**
Système 3 pour la réaction au feu
Système 4 pour les autres caractéristiques essentielles
- 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**
Le CSTB (Organisme Notifié N°0679) a réalisé une détermination du produit type sur la base d'essai de type, selon le système 3. Il a délivré les rapports d'essais.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles selon EN 13950 : 2005							
	Réaction au feu (pour les situations d'exposition)	Perméabilité à la vapeur d'eau (visant à maîtriser la diffusion de l'humidité)	Résistance à la flexion	Résistance thermique exprimée sous forme de conductivité thermique en W/(m.k)	Résistance aux chocs	Isolation aux bruits aériens directs (dans les conditions d'utilisation finale)	Absorption acoustique (dans les conditions d'utilisation finale)
PLANODIS PSE TH32 BA10+40	B-s1, d0	[10-60]	Conforme	1,30	(1)	(1)	(1)
PLANODIS PSE TH32 BA10+80				2,55			
PLANODIS PSE TH32 BA10+100				3,15			
PLANODIS PSE TH38 BA10+20				0,55			
PLANODIS PSE TH38 BA10+40				1,10			
PLANODIS PSE TH38 BA10+60				1,60			
PLANODIS PSE TH38 BA10+80				2,15			
PLANODIS PSE TH38 BA10+100				2,65			
(1) Ces caractéristiques sont dépendantes du système et seront fournies dans la documentation du fabricant selon l'usage prévu .							

10. Les performances des produits identifiés aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Olivier GUILLUY
Directeur Général



Avignon, le 10 juin 2013