

Trappe de visite **FireProtect**



Description:

Porte d'inspection étanche aux fumées avec classe de résistance au feu EI60 et plaque de plâtre à l'épreuve du feu intégrée.

Pour montage à la cloison.

- Pose variable, indépendamment de l'épaisseur du mur
- Vantail de porte amovible pour montage mural
- La surface dépourvue de têtes de vis du vantail de porte permet d'économiser le travail de bouchage
- Avec garniture d'étanchéité périphérique, étanche à la fumée et isolation acoustique contrôlée

Normes:

- Testé selon EN 1634-1
- Classification EI60 selon la norme EN 13501-2
- Indice d'affaiblissement acoustique selon la norme EN ISO 10140-2, indice d'affaiblissement acoustique mesuré $R_w = 48$ dB

Spécifications techniques:

- Isolation : laine de roche selon la norme EN14303
- Cloison coupe-feu: plaque de plâtre coupe-feu de type DF selon EN 520
- Serrure et charnière : acier
- Vis : acier

Dimensions:

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Quantité	Code article
2 x 15	300	300	1	4087070
	400	400	1	4087071
	500	500	1	4087072
	600	600	1	4087073
	600	800	1	4087075
	600	1200	1	4087076