

Enduits

Siniat Fill & Finish Pro

Description

Siniat Fill & Finish Pro est du matériau de jointoiment prêt à l'emploi sous forme de pâte pour le comblement et le parachèvement (2-en-1) des bords amincis (BA et 4-BA) des plaques de plâtre et le comblement des trous (de vis), à utiliser avec une bande de renforcement. Le matériau de jointoiment est facile à utiliser : Produit 2-en-1, retrait faible, peut former une couche complète sur la plaque (« total skimming »). Résultat : une couche de finition blanche lisse, sur laquelle les finitions peuvent alors être effectuées par un peintre ou un tapissier.



Normes, certifications et réglementations

Objet	Tolérances
Norme	NBN EN 13963
Classe de réaction au feu	A2-s1, d0
DOP	SIDE139630004 NL

Avantages

- Prêt à l'emploi.
- Facile à étendre.
- Solution 2 en 1.
- Aspect lisse.

Caractéristiques techniques

Types de bords (*)	BA/ 4-BA
Type de renforcement	Papier, ruban de gaze autocollant & renfort d'angle variable
Couleur	Blanc
Mise en œuvre	Manuelle ou par pistolet pulvérisateur
Temps de mise en œuvre (**)	Illimité
Temps de redoublement (**)	La couche suivante peut être appliquée après ± 24 à 48h
Gâchage	Prêt à l'emploi sans ajout d'eau
Séchage	Séchage à l'air libre
Emballage	Seau

(*) BA = Bords Amincis, 4-BA = 4 Bords Amincis, BDR = Bord Demi-Rond, BF = Bord Facette.

(**) Il s'agit d'approximations, le temps dépend de la température, de l'humidité de l'air et de la circulation de l'air.

Remarque : pour l'application de la couche suivante, l'enduit Siniat Filler doit être suffisamment dur, mais pas nécessairement sec complètement.

Dimensions et emballage

Matériau	Contenu	Quantité par palette	Code article
Pâte prête à l'emploi	5 kg	100	306876
Pâte prête à l'emploi	25 kg	33	306877

À conserver dans l'emballage original fermé à l'abri du soleil, du gel et de l'humidité pendant au moins 9 mois après la date de fabrication indiquée sur l'emballage à une température de $\geq 5^{\circ}\text{C}$.