

Enduits

Siniat Finisher Pro

Description

Siniat Finisher Pro est un apprêt de finition sous forme de pâte pour la finition des raccords des plaques de plâtre, préalablement comblés avec un enduit Siniat Filler. Résultat : couche de finition particulièrement fine sur la plaque de plâtre, sur laquelle les finitions peuvent alors être effectuées par un peintre ou un tapissier.



Normes, certifications et réglementations

Objet	Tolérances
Norme	NBN EN 13963
Classe de réaction au feu	A2-s1, d0
DOP	SIDE1369630003 NI

Avantages

- Facile à mélanger.
- Facile à étendre.
- Grain très fin.
- Aspect lisse.

Caractéristiques techniques

Types de bords (*)	BA/ 4-BA
Couleur	Blanc
Mise en œuvre	Manuelle ou par pistolet pulvérisateur
Temps de mise en œuvre (**)	Illimité
Temps de redoublement (**)	La couche suivante peut être appliquée après ± 12 à 24h
Gâchage	Prêt à l'emploi sans ajout d'eau
Consommation	± 0,2 kg/m ²
Séchage	Séchage à l'air libre
Emballage	Seau

(*) BA = Bords Aminci, 4-BA = 4 Bords Amincis, BDR = Bord Demi-Rond, BF = Bord Facette.

(**) Il s'agit d'approximations, le temps dépend de la température, de l'humidité de l'air et de la circulation de l'air.

Remarque : pour l'application de la couche suivante, l'enduit Siniat FILLER doit être suffisamment dur, mais pas nécessairement sec complètement.

Dimensions et emballage

Matériau	Contenu	Quantité par palette	Code article
Pâte prête à l'emploi	5 kg	100	306886
Pâte prête à l'emploi	15 kg	33	306889

À conserver dans l'emballage original fermé à l'abri du soleil, du gel et de l'humidité pendant au moins 9 mois après la date de fabrication indiquée sur l'emballage à une température de ≥ 5°C.