

Enduits

# Siniat Finisher

## Description

Siniat Finisher est un apprêt de finition sous forme de poudre à mélanger à l'eau pour la finition des raccords des plaques de plâtre préalablement comblés avec un enduit Siniat Filler. Résultat : une couche de finition particulièrement fine sur la plaque de plâtre, sur laquelle les finitions peuvent alors être effectuées par un peintre ou un tapissier.



## Normes, certifications et réglementations

Objet	Toleranties
Norme	NBN EN 13963
Classe de réaction au feu	A2-s1, d0
DOP	DOP SI-J 001 v0 NL

## Avantages

- Facile à mélanger.
- Facile à étendre.
- Grain très fin.
- Aspect lisse.

## Caractéristiques techniques

Types de bords (*)	BA/ 4-BA
Type de renforcement	Papier, ruban de gaze autocollant & renfort d'angle variable
Couleur	Blanc
Mise en œuvre	Manuelle ou par pistolet pulvérisateur
Temps de mise en œuvre (**)	Jusqu'à ± 4 jours
Temps de redoublement (**)	La couche suivante peut être appliquée après ± 24 à 48h
Gâchage	1 kg de poudre = 0,5 litre de l'eau
Consommation	± 0,33 kg/m <sup>2</sup>
Séchage	Durcissement par séchage
Emballage	Sac

(\*) BA = Bords Amincis, 4-BA = 4 Bords Amincis, BDR = Bord Demi-Rond, BF = Bord Facette.

(\*\*) Il s'agit d'approximations, le temps dépend de la température, de l'humidité de l'air et de la circulation de l'air.

**Remarque :** pour l'application de la couche suivante, l'enduit Siniat FILLER doit être suffisamment dur, mais pas nécessairement sec complètement.

## Dimensions et emballage

Matériau	Contenu	Quantité par palette	Code article
Poudre	5 kg	200	306647
Poudre	25 kg	50	306648

À conserver dans l'emballage original fermé à l'abri du soleil, du gel et de l'humidité pendant au moins 9 mois après la date de fabrication indiquée sur l'emballage à une température de ≥ 5°C.